

# Vivacolor LF

## Smalkā špaktelepe

- Ūdens bāzes
- Lietošanai gatava
- Veido līdzenu un stingru virsmu
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Laba adhēzija
- Piemērota savienojumu vietu aizpildīšanai



### TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

<b>Pielietojums</b>	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un grūntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai, kā arī savienojumu vietu un nelielu plaisu aizpildīšanai.	
<b>Saistviela</b>	Akrila kopolimērs.	
<b>Pildviela</b>	Dolomīts.	
<b>Maksimālais daļiņu izmērs</b>	0,08 mm.	
<b>Maksimālais slāņa biezums</b>	3 mm.	
<b>Adhēzija</b>	0,9 N/mm <sup>2</sup> .	
<b>Tonis</b>	Balts.	
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	1mm bieža kārtā: ~ 1 l/m <sup>2</sup> ; Savienojumu un skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> .	
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklājama ar špaktelepstiņu.	
<b>Žūšanas laiks</b>	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 mm - 3 stundas.	
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	Ūdens.	
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!	
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).	
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 63 % no tilpuma.	
<b>Blīvums</b>	Apm. 1,4 kg/l (ISO 2811).	
<b>Iepakojumi</b>	0,6 L; 3 L; 10 L; 15 L	

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

#### Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

#### Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

### UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

### UZKLĀŠANA


Špakleļtepi uzklājiet ar špakleļpstiņu. Savienojumu vietās un plaisās pirms špaktelēšanas iestrādājiet papīra vai stiklašķiedras lenti. Špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpējiet un notīriet putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakleļtepes kārtu.

### DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet špakleļtepi un izmazgājiet tos ar ūdeni.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.

	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-07b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

### TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)